

Seznam modelů FlowMon sond

rev. 2.0

Standardní a hardwarově akcelerované modely:

P/N	Název produktu	Výkon na port	Monitorovací rozhraní	Konektor	Kabeláž	Formát	Rozměry (VxŠxH) cm	Rozměry (VxŠxH) in	HDD
IFP-100-CU	Invea FlowMon Probe 100 Office	150 kp/s	1x 10/100 Ethernet	Měď RJ-45	CAT5	1U	4,24x43,9x24,9	1,7x17,24x9,8	80GB
IFP-1000-CU	Invea FlowMon Probe 1000	0,5 Mp/s	1x 10/100/1000 Ethernet	Měď RJ-45	CAT5	1U	4,24x43,9x55,4	1,7x17,24x21,8	500GB
IFP-2000-CU	Invea FlowMon Probe 2000	0,5 Mp/s	2x 10/100/1000 Ethernet	Měď RJ-45	CAT5	1U	4,24x43,9x55,4	1,7x17,24x21,8	500GB
IFP-4000-CU	Invea FlowMon Probe 4000	0,5 Mp/s	4x 10/100/1000 Ethernet	Měď RJ-45	CAT5	1U	4,24x43,9x55,4	1,7x17,24x21,8	500GB
IFP-4000-SFP	Invea FlowMon Probe 4000 SFP	0,5 Mp/s	4x 1000Mb/s Ethernet	SFP klec	Podle transceiveru	1U	4,24x43,9x55,4	1,7x17,24x21,8	500GB
IFP-6000-SFP	Invea FlowMon Probe 6000 SFP	0,5 Mp/s	6x 1000Mb/s Ethernet	SFP klec	Podle transceiveru	1U	4,24x43,9x55,4	1,7x17,24x21,8	500GB
IFP-10000-SFP+	Invea FlowMon Probe 10000 SFP+	1,5 Mp/s	1x 10Gb/s Ethernet	SFP+ klec	Podle transceiveru	1U	4,24x43,9x55,4	1,7x17,24x21,8	500GB
IFP-20000-SFP+	Invea FlowMon Probe 20000 SFP+	1,5 Mp/s	2x 10Gb/s Ethernet	SFP+ klec	Podle transceiveru	1U	4,24x43,9x55,4	1,7x17,24x21,8	500GB
Hardwarově akcelerované modely (FW a FPGA)									
IFP-10000PRO-SFP+	Invea FlowMon Probe 10000 Pro SFP+	14,5 Mp/s	1x 10Gb/s Ethernet	SFP+ klec	Podle transceiveru	1U	4,24x43,9x55,4	1,7x17,24x21,8	500GB
IFP-20000PRO-SFP+	Invea FlowMon Probe 20000 Pro SFP+	14,5 Mp/s	2x 10Gb/s Ethernet	SFP+ klec	Podle transceiveru	1U	4,24x43,9x55,4	1,7x17,24x21,8	500GB
FP-40000PRO-SFP+	FlowMon Probe 40000 Pro SFP+	TBA	4x 10Gb/s Ethernet	SFP+ klec	Podle transceiveru	2U	TBA	TBA	500GB
FP-40000PRO-QSFP	FlowMon Probe 40000 Pro QSFP	TBA	1x 40Gb/s Ethernet	QSFP klec	Podle transceiveru	2U	TBA	TBA	500GB

Virtuální zařízení:

P/N	Název produktu	Výkon na port	Monitorovací rozhraní	Kapacita kolektoru	Podporované verze VMware ESXi	Doporučená konfigurace
IFP-1000-VA	Invea FlowMon Probe 1000 VA	až 0,3 Mp/s	1x 10/100/1000 Ethernet	5GB/500GB	4.1 a vyšší	2 CPU jádra, 4GB RAM, min.11GB HDD
IFP-2000-VA	Invea FlowMon Probe 2000 VA	až 0,3 Mp/s	2x 10/100/1000 Ethernet	5GB/500GB	4.1 a vyšší	2 CPU jádra, 4GB RAM, min.11GB HDD
IFP-4000-VA	Invea FlowMon Probe 4000 VA	až 0,3 Mp/s	4x 10/100/1000 Ethernet	5GB/500GB	4.1 a vyšší	2 CPU jádra, 4GB RAM, min.11GB HDD

Modely Office/1U/2U/Virtuální zařízení:



vmware®

Všechny modely jsou vybaveny jedním metalickým 10/100/1000 Ethernet administrativním (management) portem.

Sondy zahrnují vestavěný nástroj pro sběr a analýzu NetFlow dat – FlowMon monitorovací centrum. Ten však neumožňuje sběr dat z jiných zdrojů/sond – pro tento účel jsou určeny FlowMon kolektory.